



PASTE COLORANTI SERIE EMU 3000



CARATTERISTICHE : dispersioni acquose di pigmenti realizzate in idonei sistemi bagnanti / disperdenti, esenti da veicoli leganti. APEO free. COV free.

COMPATIBILITA' : tutti i sistemi per edilizia a base acquosa quali smalti all'acqua, idropitture e sistemi a PH elevato come pitture ai silicati e/o a base calce (cfr tabelle solidità).

UTILIZZO : sistemi a base acqua nel settore decorativo.

TINTA PIENA	TAGLIO	CODICE EMU	DESCRIZIONE	COLOR INDEX	P.sp. gr./l. ±5%	% Pigm. Peso ±5%
		301 M	BIANCO TITANIO	PW 6	1660	52
		302 M	GIALLO OSSIDO	PY 42	1650	50
		3060	GIALLO MONOAZOICO	PY 74	1120	25
		336 A	GIALLO SOLIDO	PY 184	1700	50
		3306	GIALLO ORGANICO EXTRA	PY 154	1130	25
		3508	ARANCIO ORGANICO	PO 74	1100	20
		3511	ROSSO MAGENTA	PR 122	1080	20
		3312	ROSSO ORGANICO EXTRA	PR 168	1200	29
		312 I	ROSSO ORGANICO	PR 112	1120	23
		313 M	ROSSO OSSIDO	PR 101	1620	45
		3516	VIOLETTO	PV 23	1080	16
		3517	BLU COBALTO	PB 28	1850	60
		3019	BLU FTALO	PB 15.3	1100	21
		3020	VERDE FTALO	PG 7	1180	23
		321 M	VERDE OSSIDO	PG 17	1520	38
		325 M	NERO OSSIDO	PBk 11	1710	50

I dati riportati hanno valore unicamente nominale. Si consiglia sempre un test di compatibilità preventivo. Il produttore si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento i parametri senza alcun preavviso, al fine di rispettare le tolleranze degli standard colorimetrici.

La tinta piena e il taglio qui rappresentati si ritengono, in termini di resa e tono, puramente a titolo esemplificativo. In funzione dello schermo e stampante adottati si possono avere discrepanze dal prodotto reale.

Colorificio Migliavacca 1919 Srl - Via dell'industria, 20 - 24126 BERGAMO (ITALY) - Tel +39 035.243.879
 www.colorificiomigliavacca.it - E-mail: info@colorificiomigliavacca.it
 member of **AMERICAN COLORS INC. (USA)**