

PASTA EMU 30 FC TITANIO FOTOCATALITICO



PASTE EMU 30FC PHOTO CATALYTIC TITANIUM

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Dispersione acquosa, in idonei bagnanti polimerici, di biossido di titanio anatase nanometrico.
Water dispersion of nanoscaled anatase titanium dioxide , realized in suitable polymeric wetting agents.

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Componente primario di pitture fotocatalitiche per interni/esterni.
Primary component for the production of interior/exterior architectural water-based paints with photocatalytic effect.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

CONTENUTO DI PIGMENTO PIGMENT CONTENT

48 ± 2 %

PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT

1580 ± 30 gr./lt.

DIMENSIONE DELLE PARTICELLE PARTICLE SIZE

< 100 nm

ASPETTO APPEARANCE

pasta bianca
white dispersion

DOSAGGIO USE

6-12 % di pasta tal quale sulla formula
as supplied on total paint formula

CONFEZIONI PACKING

kg.24 peso netto
net weight

STOCCAGGIO STORAGE

conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo
keep in a dry and fresh place, repaired from freeze

STABILITA' SHELF LIFE

12 mesi a 20°, in imballi originali
12 months at 20°, in original packing