

PASTE COLORANTI SERIE IRR 4500



CARATTERISTICHE : dispersioni di pigmenti complessi inorganici, ottenuti per reazione di ossidi metallici ad alta temperatura, realizzate in idonei sistemi bagnanti / disperdenti universali, esenti da veicoli leganti, APEO free, COV free.
Per loro natura, i pigmenti impiegati sono IR riflettenti.

COMPATIBILITA' : tutti i sistemi acqua e solvente per edilizia e industria.

UTILIZZO : rivestimenti a cappotto, pitture murali per esterni, finiture protettive di tetti, verniciature industriali che richiedono il mantenimento di basse temperature del supporto.

TINTA PIENA	TAGLIO	CODICE IRR	DESCRIZIONE	COLOR INDEX	P.sp. gr./l. $\pm 5\%$	% Pigm. Peso $\pm 5\%$	TSR %
		4504	GIALLO FREDDO	PY 53	1980	60	59
		4506	GIALLO CALDO	PBr 24	1940	60	58
		4508	ARANCIO	PY 216	2000	60	52
		4513	ROSSO	PR 101	1950	60	42
		4517	BLU	PB 28	1900	60	34
		4521	VERDE	PG 50	1810	60	23
		4524	NERO PROFONDO	PG 17	2040	60	24
		4525	NERO	PBr 29	2050	60	24

I valori di TSR, forniti dal produttore di pigmenti, si riferiscono alla tinta piena.

I dati riportati hanno valore unicamente nominale. Si consiglia sempre un test di compatibilità preventivo. Il produttore si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento i parametri senza alcun preavviso, al fine di rispettare le tolleranze degli standard colorimetrici.

La tinta piena e il taglio qui rappresentati si ritengono, in termini di resa e tono, puramente a titolo esemplificativo. In funzione dello schermo e stampante adottati si possono avere discrepanze dal prodotto reale.