

# PASTE COLORANTI SERIE PUV 6000



**CARATTERISTICHE:** dispersioni di pigmenti realizzate in resina poliestere insatura e idonei bagnanti polimerici, esenti da fotoiniziatori.

**COMPATIBILITA':** tutti i sistemi leganti reticolabili con UV quali polietere-, epoxy-, poliuretano- e poliestere acrilati.

**UTILIZZO:** rivestimenti UV per legno, industria ed inchiostri

FULL SHADE	REDUCED SHADE	CODE	DESCRIPTION	COLOR INDEX	Pigment Content (% weight)
		6001	BIANCO TITANIO	PW 6	65
		6002	GIALLO OSSIDO	PY 42	45
		6005	GIALLO ORGANICO	PY 154	24
		6006	GIALLO VERDE	PY 184	50
		6007	GIALLO CALDO	PY 83	18
		6008	ARANCIO ORGANICO	PO 34	19
		6011	ROSSO MAGENTA	PR 122	12
		6012	ROSSO ORGANICO	PR 254	18
		6013	ROSSO OSSIDO	PR 101	60
		6015	ROSSO VIOLETTO	PV 19	15
		6016	VIOLETTO	PV 23	10
		6018	BLU FTALO	PB 15:2	12
		6019	BLU OLTREMARE	PB 29	50
		6020	VERDE FTALO	PG 7	15
		6023	NERO OSSIDO	PBk 11	50
		6024	NERO PROFONDO	PBk 7	20

I dati riportati hanno valore unicamente nominale. Si consiglia sempre un test di compatibilità preventivo. Il produttore si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento i parametri senza alcun preavviso, al fine di rispettare le tolleranze degli standard colorimetrici e le normative di sicurezza ambientale specifiche del settore.

La tinta piena e il taglio qui rappresentati si ritengono, in termini di resa e tono, puramente a titolo esemplificativo. In funzione dello schermo e stampante adottati si possono avere discrepanze dal prodotto reale.

**Colorificio Migliavacca 1919 Srl** - Via dell'industria, 20 - 24126 BERGAMO (ITALY) - Tel +39 035.243.879  
www.colorificiomigliavacca.it - E-mail: [info@colorificiomigliavacca.it](mailto:info@colorificiomigliavacca.it)  
member of **AMERICAN COLORS INC. (USA)**