

# PASTE COLORANTI SERIE SUN 1500



CARATTERISTICHE : dispersioni di pigmenti realizzate in resina alchidica medio olio modificata e in idonei bagnanti polimerici.

COMPATIBILITA' : compatibile con i principali prodotti a solvente.

UTILIZZO : prodotti vernicianti per il settore industriale, per uso sia produttivo sia tintometrico.

TINTA PIENA	TAGLIO	CODICE SUN	DESCRIZIONE	COLOR INDEX	P.sp. gr./l. ±5%	% Pigm. Peso ±5%
		1501	BIANCO TITANIO	PW 6	1840	60
		1502	GIALLO OSSIDO	PY 42	1520	45
		1503	GIALLO ORG. FREDDO	PY 175	1050	15
		1505	GIALLO ORG. CALDO	PY 139	1060	10
		1506	GIALLO MONOAZOICO	PY 74	1060	17
		1508	ARANCIO ORGANICO	PO 34	1060	20
		1510	LACCA DI MANGANESE	PR 52:2	1080	15
		1511	ROSSO MAGENTA	PR 122	1025	12
		1512	ROSSO ORGANICO	PR 170	1070	25
		1513	ROSSO OSSIDO	PR 101	1680	45
		1515	ROSSO VIOLETTO	PV 19	1050	14
		1516	VIOLETTO	PV 23	1000	10
		1518	BLU FTALO	PB 15:2	1070	20
		1520	VERDE FTALO	PG 7	1080	17
		1523	NERO TAGLI	PBk 7	1100	19
		1524	NERO PROFONDO	PBk 7	1040	8
		126 X	GIALLO OSSIDO TRASPARENTE	PY 42	1330	37
		127 X	ROSSO OSSIDO TRASPARENTE	PR 101	1330	38

I dati riportati hanno valore unicamente nominale. Si consiglia sempre un test di compatibilità preventivo. Il produttore si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento i parametri senza alcun preavviso, al fine di rispettare le tolleranze degli standard colorimetrici.

La tinta piena e il taglio qui rappresentati si ritengono, in termini di resa e tono, puramente a titolo esemplificativo. In funzione dello schermo e stampante adottati si possono avere discrepanze dal prodotto reale.

**Colorificio Migliavacca 1919 Srl** - Via dell'industria, 20 - 24126 BERGAMO (ITALY) - Tel +39 035.243.879  
www.colorificiomigliavacca.it - E-mail: [info@colorificiomigliavacca.it](mailto:info@colorificiomigliavacca.it)  
member of **AMERICAN COLORS INC. (USA)**